

性能驱动应用的创新设计解决方案

Aeroflex/Weinschel

在纹波和射频技术领域拥有超过58年的领先开发优势。

今天，作为Aeroflex的一部分，我们将继续用适合最苛刻客户应用的各种新产品树立元件和子系统创新方面的新标准。

我们的使命是提供优异的设计能力、始终如一的高质量产品，以及高水平的服务，帮助我们的客户在今天激烈的全球市场竞争中脱颖而出。

从宽频到基站，从国防子系统到卫星，无论您的哪种应用，您都可以利用Aeroflex/Weinschel的创新的、高性能产品解决方案。

电话：800-638-2048

weinschel-sales@aeroflex.com

www.aeroflex.com/weinschel

AEROFLEX
WEINSCHTEL



50 W衰减器（90型）
及端接（1467型）

- 标准dB值：3、6、10、20、30
- dc-18 GHz频率运行
- N或3.5mm连接器选择

251 型高功率同轴衰减器



- dc-6 GHz运行
- 对流冷却：20 W（双向）
- 标准dB值：10、20、30和40 dB
- 典型N连接器

高可靠性同轴衰减器

- 全新及扩展频率设计达42/52 GHz
- 标准dB值：3、6、10、20、30
- 连接器可使用：3.5mm、2.92mm或2.4mm
- 定制dB值有效
- MIL-DTL-3933及航天认证

4202-63 型数字衰减器



- 0.4-6 GHz频率运行
- 衰减范围：0-63/1 dB步长
- 衰减精度： ± 1 dB或4%
- 连接时间：最大300ns
- 内置TTL接口
- 定制配置有效

3 端口短路/开路/负载
1561型



- 专门设计可简化无线测试设置
- dc达2 GHz
- TNC母连接器
- VSWR：最高1:25

40 GHz 可编程衰减器

- 0-70/10 dB步长（153-70型）及0-110/10 dB步长有效（153-110型）
- 低插入损耗及优异的可靠性
- 500万次长寿命运行
- 2.92mm连接器

AEROFLEX
A passion for performance.